



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA  
 Michelinstraße 4 78534 Karlsruhe  
 Postfach 10 51 615 78534 Karlsruhe

Telefon 0800 0 11 11 81\*

E-Mail: [contact@24h.michelin.de](mailto:contact@24h.michelin.de)

Internet: [www.michelin.de/motorcycle/sports-e-moto](http://www.michelin.de/motorcycle/sports-e-moto)

\*gebührenfrei, Mobilfunktarife können hiervon abweichen

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN  
 AN KRAFTFAHRZEUGEN

Numm 249-H

# Demoverision mit Originalinhalten

| Nummer der ABE / EBE |                           | Hersteller                 | Typ / Version             | Handelsbezeichnung          |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| H008,Ausf.A u.C      |                           | SUZUKI                     | GN77B/GN77A               | GSF 600 / S (1995-1999)     |
| Felgengröße original |                           | Reifengröße original vorne |                           | Reifengröße original hinten |
| Vorne                | Hinten                    | 110/70 - 17 54H TL         |                           | 150/70 - 17 69H TL          |
| 3.00x17              | 4.50x17                   |                            |                           |                             |
|                      |                           |                            |                           |                             |
|                      | Bereifung vorne           |                            | Bereifung hinten          |                             |
| 2)                   | 110/70 ZR 17 M/C 54W TL   | Road 6                     | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Road 6                      |
| 2)                   | 110/70 ZR 17 M/C 54W TL   | Road 5 #                   | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Road 5                      |
| 2)                   | 110/70 ZR 17 M/C (54W) TL | Pilot Road 3               | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Road 4                |
| 2)                   | 110/70 R 17 M/C 54H TL/TT | Pilot Street Radial        | 160/60 R 17 M/C 69H TL/TT | Pilot Street Radial         |
| 2)                   | 110/70 ZR 17 M/C (54W) TL | Pilot Power 2CT            | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Power 2CT             |
| 2)                   | 110/70 ZR 17 M/C (54W) TL | Pilot Road 3               | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Road 3 #              |
| 2)                   | 110/70 ZR 17 M/C (54W) TL | Pilot Road 3               | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Road 2 #              |
| 2)                   | 110/70 ZR 17 M/C (54W) TL | Pilot Road 2 #             | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Road 3 #              |
| 2)                   | 110/70 ZR 17 M/C (54W) TL | Pilot Road 2 #             | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Road 2 #              |
| 2)                   | 110/70 ZR 17 M/C (54W) TL | Power RS #                 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Power RS+ #                 |
| 2)                   | 110/70 ZR 17 M/C (54W) TL | Power RS #                 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Power RS #                  |
| 2)                   | 110/70 ZR 17 M/C (54W) TL | Pilot Power #              | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Power #               |
| 2)                   | 110/70 ZR 17 M/C (54W) TL | Pilot Power #              | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Power 2CT             |

Auflagen: Nein  
 Art der Auflagen:

# = Auslaufreifen

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Krafttrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder. Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UNECE Regelung 75.

Das Fahrverhalten wurde durch dynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage auf dem Fahrzeug führt dies zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten den technischen Vorschriften, kann die Betriebserlaubnis gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nachfolgend wieder erteilt werden.

Die Veränderung des Reifens ist eine wesentliche Änderung, die eine neue Zulassung des Fahrzeuges in der entsprechenden Fahrzeugklasse voraussetzt.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 31.12.2022.

Karlsruhe, 15.09.2022

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Romain Bouchet  
 Technischer Direktor

mopedreifen.de