



Demoverision mit Originalinhalten

Michelin Reifenwerke AG & Co.
KCA
Michelinstraße 4 61856 Krefeld
Telefon: +49 (0) 21 721 / 530 - 3018
Telefax: +49 (0) 21 721 / 530 - 3019
E-Mail: motorrad@michelin.de
http://www.michelin.de

Telefon: +49 (0) 21 721 / 530 - 3018
Telefax: +49 (0) 21 721 / 530 - 3019
E-Mail: motorrad@michelin.de
http://www.michelin.de

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Nur Nummer 2383-S

Beim nächsten Reifenwechsel oder bei einer beschriebenen Umrüstung wurde die dem Fahrzeug zugeordnete EU-Typgenehmigung (Kategorie B oder C) in Form einer Freigabe- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
e1*2002/24*0584		BMW	R12W	R 1200 GS (K50) (ab '13)	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	120/70 R 19 M/C 60 V TL		170/60 R 17 M/C 72 V TL	
3.00x19	4.50x17				
	Bereifung vorne		Bereifung hinten		
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT	Anakee Adventure	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT	Anakee Adventure	
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL	Road 5 Trail	170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Road 5 Trail	
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL	Pilot Road 4 Trail	170/60 R 17 M/C 72V TL	Pilot Road 4 Trail	
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT	Anakee 3	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT	Anakee 3	
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT	Anakee Adventure	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT	Anakee 3	
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT	Anakee 3	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT	Anakee Adventure	
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL	Road 5 Trail	170/60 R 17 M/C 72V TL	Pilot Road 4 Trail	
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL	Pilot Road 4 Trail	170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Road 5 Trail	
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT	Anakee 3	170/60 R 17 M/C 72V TL	Pilot Road 4 Trail	
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL	Pilot Road 4 Trail	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT	Anakee 3	
1)	120/70 R 19 M/C 60R TL/TT	Anakee Wild *	170/60 R 17 M/C 72R TL/TT	Anakee Wild *	

Auflage: 1
Art der Auflagen: 1

= Auslaufreifen

* Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich

#Bestellservice

Die Verlinkung der angeführten Reifengrößen ist nur dann möglich, wenn das betreffende Fahrzeug eine entsprechende Zulassung besitzt. Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 20.03.2020

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Denlinger
Marketing Manager Motorradreifen

A. P. P. P.
Produkttechnik Motorradreifen