



Demoverision mit Originalinhalten

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN **Nummer: 2401-S**

Diese Service-Information stellt ein Empfehlung der Firma Michelin für die Reifenumrüstung an Kraftfahrzeugen dar.

1) Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Betriebserlaubnis überein. Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird.

Nummer der Betriebserlaubnis		Hersteller		Typ / Version		Handelsbezeichnung	
E 393		KAWASAKI		KL650 A/A Ausf.B		KLR 650 Tengai (1988-1994)	
Felgengröße original		Reifengröße original vorne				Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	90/90 - 21 54S TT				130/80 - 17 65S TT	
1.60x21	2.50x17						
	Bereifung vorne			Bereifung hinten			
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT M+S	Anakee Adventure	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT M+S	Anakee Adventure	
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT M+S	Anakee Wild *	130/80 - 17	M/C 65R TL/TT M+S	Anakee Wild *	
1)	90/90 - 21	M/C 54T TL	Anakee Street	130/80 - 17	M/C 65T TL/TT	Sirac #	
1)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac #	130/80 - 17	M/C 65T TL/TT	Sirac #	

Auflagen: la

Art der Auflagen

* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Anakee Street kann mit Schlauch montiert werden.

= Auslaufreifen

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.