



**PIRELLI**

**METZELER**  
SHARING INDEPENDENCE™



PIRELLI S.p.A. - Via S. Andrea 10  
Postfach 4404 - D-90444 München  
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 1

**BEREIFUNGS-EMPFEHLUNG FÜR REIFEN  
UMRÜSTUNGEN AN SUZUKI KEIJI TRÄDER** 4/10 / 3

# Demoverversion mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreiße
			Reifendruck
C037	GSX 400	GS 40 X-A, C	1.60 • 1.85
			2.00 • 2.30
Bereifung vorne		Bereifung hinten	
3.00 - 18 M/C 47S TL ME 77		4.00 - 18 64H TL ME 77	
3.00 - 18 M/C 47S TL ME 77		4.00 - 18 64S TL ME 77#	

# = Auslaufreifen

Auflagen:  Ja  Nein

Art der Auflagen: \_\_\_\_\_

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !**

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

P. Misani  
Entwickler

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: [www.metzelermoto.com/www.pirellimoto.de](http://www.metzelermoto.com/www.pirellimoto.de)