



# Demoverision mit Originalinhalten

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN Numm 2102-S

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin für die Reifenumrüstung an Fahrzeugen dar.

1) Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Betriebserlaubnis überein. Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird.

Nummer der Betriebserlaubnis		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung		
G935		KAWASAKI	KL 650 C	KLR 650 (1995-1998)		
Felgengröße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten		
Vorne	Hinten	90/90 - 21 54S TT		120/90 - 17 64S TT		
1.60x21	2.50x17					
Bereifung vorne				Bereifung hinten		
1)	90/90 - 21	M/C 54T TL	Anakee Street	120/90 - 17	M/C 64T TL	Anakee Street
1)	90/90 - 21	M/C 54T TL	Anakee Street	120/90 - 17	M/C 64T TT	Sirac #
1)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac #	120/90 - 17	M/C 64T TL	Anakee Street
1)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac #	120/90 - 17	M/C 64T TT	Sirac #

Auflagen: la # = Auslaufreifen  
 Art der Auflagen  
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Anakee Street kann mit Schlauch montiert werden.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.