Demoversion mit Originalinhalten

PIRELLI [illegible] GmbH
Postfach [illegible] • 80[illegible] München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

SERVICEINFORMATIONEN FÜR REIFEN UMRÜSTUNGEN AN SUZUKI KRAFTRÄDERN

Nr. 2403 / 11

1) Die angegebene Bereifung [illegible]t NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungs-Bescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl.5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld 15.1 bis 15.3 FZV).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengröße / Reifendruck
F397; F398; H169	**DR 650 R/RU; RS/RSU; SE/SEU**	**SP41B; SP42B; SP46B**	1.85 • 2.50 1.75 • 2.00

	Bereifung vorne	Bereifung hinten
1)	90/90 - 21 M/C 54R M&S TL Karoo 3 Fr.	130/80 - 17 M/C 65R M&S TL Karoo 3
1)	90/90 - 21 M/C 54V TL Tourance Next Fr.	130/80 R 17 M/C 65V TL Tourance Next
1)	90/90 - 21 M/C 54S ENDURO 3 Fr.	130/80 - 17 65S ENDURO 3
1)	90/90 - 21 M/C 54S Tourance Fr.	130/80 - 17 M/C 65S Tourance
1)	90/90 - 21 M/C 54S Tourance Fr.	130/80 R 17 M/C 65S TL Tourance
1)	3.00 - 21 51R ENDURO 1 Fr.	5.10 - 17 67R ENDURO 2#
1)	90/90 - 21 54S ENDURO 4 Front#	130/80 R 17 65S TL ENDURO 4#
1)	90/90 - 21 M/C 54R M&S MCE Karoo 2 Fr.#	130/80 - 17 M/C 65R M&S MCE Karoo#
1)	90/90 - 21 M/C 54S TT Tourance EXP Fr.#	130/80 - 17 M/C 65S TT Tourance EXP#
1)	90/90 - 21 M/C 54S TT Tourance EXP Fr.#	130/80 R 17 M/C 65S TL Tourance EXP#

 # = Auslaufreifen

Auflagen: ☒ Ja ☐ Nein

Art der Auflagen: Schlauchverwendung notwendig. Bei M&S-Reifen: Geschwindigkeitsaufkleber vorgeschrieben

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

mopedreifen.de

Die Verwendung der [illegible] Reifenkombination setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

München, 11/07/01 München, 11/07/2016

P. Misani
Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.metzelermoto.com/www.pirellimoto.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.