1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I,der Übereinstimmungs-Bescheinigung,der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungs-Bescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl.5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld 15.1 bis 15.3 FZV).

ABE / EG BE Nr.		Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
F397; F398; H169		DR 650 R/RU; RS/RSU; SE/SEU	SP41B; SP42B; SP46B
1.85 • 2.50	1)	90/90 - 21 54S ENDURO 3 Fr.	130/80 - 17 65S ENDURO 3
1.85 • 2.50	1)	90/90 - 21 M/C 54R M&S TL Karoo 3 Fr.	130/80 - 17 M/C 65R M&S TL Karoo 3
1.85 • 2.50	1)	90/90 - 21 M/C 54S Tourance Fr.	130/80 - 17 M/C 65S Tourance
1.85 • 2.50	1)	90/90 - 21 M/C 54S Tourance Fr.	130/80 R 17 M/C 65S TL Tourance
1.85 • 2.50	1)	90/90 - 21 M/C 54S TT Tourance EXP Fr.	130/80 - 17 M/C 65S TT Tourance EXP
1.85 • 2.50	1)	90/90 - 21 M/C 54H TL Scorpion Trail Fr.	130/80 R 17 M/C 65H TL Scorpion Trail
1.85 • 2.50	1)	90/90 - 21 M/C 54S TT Scorpion Trail Fr.	130/80 - 17 M/C 65S TT Scorpion Trail
1.85 • 2.50	1)	3.00 - 21 51R ENDURO 1 Fr.	5.10 - 17 67R ENDURO 2#
1.85 • 2.50	1)	90/90 - 21 M/C 54S TT Tourance EXP Fr.	130/80 R 17 M/C 65S TL Tourance EXP #
1.85 • 2.50	1)	90/90 - 21 M/C 54T TT MT 60 Fr.#	130/80 - 17 M/C 65H TL MT 60
1.85 • 2.50	1)	90/90 - 21 54S ENDURO 4 Front #	130/80 R 17 65S TL ENDURO 4#
1.85 • 2.50	1)	90/90 - 21 M/C 54R M&S MCE Karoo 2 Fr.#	130/80 - 17 M/C 65R M&S MCE Karoo #
1.85 • 2.50	1)	3.00 - 21 51R TT MT 40 Front #	5.10 - 17 67T MT 40#

= Auslaufreifen

Auflagen: X Ja Nein

Art der Auflagen: Schlauchverwendung notwendig. Bei M&S-Reifen: Geschwindigkeitsaufkleber vorgeschrieber

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendur) der aufgerührten Keirenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

P. Misani En:#**Stammkunden**eiter Kundendienst

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.pirellimoto.de/metzelermoto.de

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen *** 44 Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.