



PIRELLI

METZELER
SHARING INDEPENDENCE™



PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 1014 • D-8014 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Seite 1 / 4

DemoverSION mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreiße Reifendruck
H 344	GSF 1200 SA Bandit; ABS MY 1999 - 2000	GV 75 A Vers. C	3.50 • 5.50 2.50 • 2.50

Bereifung vorne		Bereifung hinten	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6		

= Auslaufreifen

Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen: _____

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungeschützten Leistungsversion.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

P. Misani
Entwickler

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.metzelermoto.com/www.pirellimoto.de