



# Demoverision mit Originalinhalt

Michelin Reifenwerke AG & Co.  
 KCA  
 Michelinstraße 4 61851  
 Stfa 51 7615

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3918  
 Fax: +49 (0) 721 / 530 - 190  
 E-Mail: motor@d@ Michelin.com  
 http://www.michelin.de

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG N  
 AN KRÄFTFAHRZEUGE MIT EU-TYPGENEHMIGUNGEN  
 Nummer 2413-S

Beim nächsten Reifenwechsel oder bei der Beschädigung der Reifen sollte die Umrüstung auf den richtigen Reifentyp genehmigt werden. Die Beschriftung der Reifen sollte mit der Typbindung bei den Reifen vorgenommen werden.

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil 1 - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e1*92/61*00074		KAWASAKI	LE 500A	KLE 500 (1996 - 2004)
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	90/90-21 54S		130/80-17 65S
1.85x21	2.50x17			
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT Anakee Wild *	130/80 - 17	M/C 65R TL/TT Anakee Wild *
1)	90/90 - 21	M/C 54T TT Sirac	130/80 - 17	M/C 65T TL/TT Sirac
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT Anakee Wild *	130/80 - 17	M/C 65S TT T63 #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TT T63 #	130/80 - 17	M/C 65R TL/TT Anakee Wild *
1)	90/90 - 21	M/C 54S TT T63 #	130/80 - 17	M/C 65S TT T63 #

**mopedreifen.de** # = Auslaufreifen

Auflagen: Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich  
 Art der Auflagen: Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben

**#Bestellservice**

Die Vermeidung des originalen Reifenkombi...  
 Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.  
 Karlsruhe, 25.05.2020

**Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.**

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Denlinger Marketing Manager Motorradreifen  
 i.A. A. Perich  
 Produkttechnik Motorradreifen