



Demoverision mit Originalinhalten

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Nur für: 2439-S
Version: 1

Beim nächsten Reifenwechsel oder bei einer beschriebenen Umrüstung wird die dem Fahrzeug zugeordnete EU-Typgeneignung (Kategorie B oder C) in der Fahrzeug- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
e3*92/61*00030		DUCATI	M4/06	M 800	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	
3.50x17	4.50x17				
	Bereifung vorne			Bereifung hinten	
1)	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Road 5		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Road 5
1)	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Pilot Road 4		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Road 4
1)	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Road 5		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Road 4
1)	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Pilot Road 4		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Road 5
1)	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Pilot Road 4		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Road 2
1)	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Power RS #		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Power RS+ #
1)	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Power RS #		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Power RS #
1)	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Power RS #		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Power 3
1)	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Pilot Power 3		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Power RS+ #
1)	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Pilot Power 3		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Power RS #
1)	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Pilot Power 3		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Power 3
1)	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Pilot Power 2CT		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Power 2CT
1)	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Pilot Power 3		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Power 2CT
1)	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Pilot Power 3		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Power
1)	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Pilot Power 2CT		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Power 3
1)	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Pilot Power 2CT		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Power
1)	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Pilot Road 3 #		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Road 3 #
1)	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Pilot Road 4		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Road 3 #

Auflage: 1
Art der Auflagen: # = Auslaufreifen

#Bestellservice

Die Verlinkung der empfohlenen Reifenkombi. wird dem Kunden nach dem Kauf des Motorrads automatisch zugewiesen. Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 29.02.2020

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Denlinger
Marketing Manager Motorradreifen

A. A. Perich
Produkttechnik Motorradreifen