BATTLE THE ROAD!
Demoversion mit Originalinhalten



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
Postfach 21 09 51, 76159 Karlsruhe

Telefon 0800 0 11 11 81*
E-Mail: contact@[illegible]
Homepage:
michelin.de/motorrad[illegible]
*gebührenfrei; [illegible]

**HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT ABE / EBE**

**Nummer: 2473-H**
**Version: [illegible]**

| Nummer der ABE / EBE | Hersteller | Typ / Version | Handelsbezeichnung |
|---|---|---|---|
| D861 | HONDA | PC 15 | XBR 500 / S |

| Felgengröße original | | Reifengröße original vorne | Reifengröße original hinten |
|---|---|---|---|
| Vorne | Hinten | 100/90 - 18 56S TL | 110/90 - 18 61S TL |
| 2.15x18 | 2.50x18 | | |
| | | | |

| | Bereifung vorne | | Bereifung hinten | |
|---|---|---|---|---|
| 2) | 100/90 - 18 M/C 56H TL | Road Classic | 120/90 B 18 M/C 65V TL | Road Classic |
| 2) | 100/90 - 18 M/C 56V TL | Road Classic | 120/90 B 18 M/C 65V TL | Road Classic |
| 2) | 100/90 - 18 M/C 56V TL/TT | Pilot Activ # | 120/90 - 18 M/C 65V TL/TT | Pilot Activ # |
| 2) | 100/90 - 18 M/C 56H TL/TT | Pilot Activ # | 120/90 - 18 M/C 65H TL/TT | Pilot Activ # |

Auflagen: Ja
# = Auslaufreifen
Art der Auflagen:
Bei Ausführung mit Speichenrädern ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Road Classic kann mit Schlauch montiert werden.

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung

[redacted]

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.