



Demoverision mit Originalinhalten

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG N. 2496-S
AN KRAFTFÄHRZEUGE MIT EINER GEMISCHTEN VERWENDUNG

Diese Service-Information enthält eine Empfehlung der Firma Michelin für die aufgeführten Fahrzeuge. Reifengrößen sind in der Tabelle angegeben.
1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).
Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version		Handelsbezeichnung
e13*2002/24*0602*		HONDA	PC 44		CBR 500 RA (2013-2016)
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	
3.50x17	4.50x17				
	Bereifung vorne			Bereifung hinten	
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Road 6		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Road 6
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Road 5		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Road 5
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Pilot Road 4		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Road 4
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power 6		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Power 6
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power 5		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Power 5
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power GP 2		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Power GP 2
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Pilot Power 2CT		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Power 2CT
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Road 6		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Road 5
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Road 5		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Road 6
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Road 5		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Road 4
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Pilot Road 4		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Road 5
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power 6		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Power 5
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power 5		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Power 6
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Pilot Road 4		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Road 3 #
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Pilot Road 4		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Road 2 #
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Pilot Road 3 #		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Road 4
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Pilot Road 3 #		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Road 3 #
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Pilot Road 3 #		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Road 2 #

mopedreifen.de

Auflage: 1.0 vom 06.08.2023
= Auslaufreifen
#Bestellservice

Die Verkaufsstellen sind in der Liste der Verkaufsstellen aufgeführt. Sie erhalten die erteilte EU-Typgenehmigung. Bei Auslieferung befindet sich das Fahrzeug in einem Zustand, der die notwendigen Freiräume für die notwendigen Änderungen aufweist, welche Einfluss auf die Rad-/Reifen-Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben.
Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 30.08.2023

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.