

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengröße Reifendruck
G 677	Speed Triple	T 300 B Vers. 301	3.50 • 5.50 2.50 • 2.90
Bereifung vorne		Bereifung hinten	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O	

= Auslaufreifen
1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein

Artikelbezeichnung: **mopedreifen.de**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

#Bestellservice
Die angegebene Umrüstung setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 15/01/2016 München, 15/01/2016

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.
Geschäftsführer: Frank J. Delßen (Vors.) • Sitz der Gesellschaft: Breuberg/Odenwald • Eintragung Amtsgericht Michelstadt HRB 44