



PIRELLI
Postfach 4014 80 80714 München
Telefon (089) 14908-302 Fax (089) 14908-510

Seite 1 / 1

UNBEDINGT FÜR DIE BESCHRÄNKUNG FÜR DIE
UMRÜSTUNGEN AN TRIUMPH-KRAFTFÄHRTEN

Nr. 25008 / 8

Demoversion mit Originalinhalten

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
G610	Trophy 900	T300E A336,370
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
3.50 • 5.50	120/70 R 17 M/C 58V TL ME 880 MARATHON Front	170/60 R 17 M/C 78V reinf. TL ME 880 MARATHON
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Front	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z6
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z8 Interact
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Angel ST
3.50 • 5.50	120/70 R 17 M/C 58V TL ME 880 MARATHON Front	170/60 R 17 M/C 72V TL ME 880 MARATHON #
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Strada	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Diablo Strada #
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ME Z4 FRONT #	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL ME Z4 #
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact #	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z6 Interact #
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 (58W) TL MTR 23 B #	170/60 ZR 17 (72W) TL MTR 24 #
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso #	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Diablo Rosso #

= Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein

Artikel-Auflage:

mopedreifen.de

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet und eine entsprechende EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis besitzt. Die Demoversion ist eine Kopie der Originalversion und ist nicht für den Einsatz in der ungedrosselten Leistungsversion geeignet.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 16/02/2012

München, 16/02/2012

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Geschäftsführer: Michael Schwöbel (Vors.) • Sitz der Gesellschaft: Breuberg/Odenwald • Eintragung Amtsgericht Michelstadt HRB 44