

Demoverision mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN		Nr. 25021 / 20		
AN FÜR FÄHRTRÄDLERN DER MARKE: TRIUMPH				
ABE / EG BE NR.	HANDELSBEZEICHNUNG	FAHRZEUGTYP	FELGE F/R	LUFTDRUCK
K 346	Tiger	T 709	2.50 • 4.25	2.50 • 2.90

BEREIFUNG VORNE		BEREIFUNG HINTEN	
110/80 R 19 M/C 59V TL SCORPION TRAIL III		150/70 R 17 M/C 69V TL SCORPION TRAIL III	
110/80 R 19 M/C 59V TL SCORPION TRAIL II		150/70 R 17 M/C 69V TL SCORPION TRAIL II	
110/80 R 19 59H TL MT 90 S/T SCORPION#		150/70 R 17 69H TL MT 90 S/T SCORPION#	
110/80 R 19 M/C 59V M+S TL SCORPION RALLY STR#		150/70 R 17 M/C 69V M+S TL SCORPION RALLY STR	
110/80 R 19 M/C 59V TL ANGEL GT#		150/70 R 17 M/C 69V TL ANGEL GT	
110/80 R 19 M/C 59V TL SCORPION TRAIL II		150/70 R 17 M/C 69V TL SCORPION TRAIL#	
110/80 R 19 M/C 59V TL SCORPION TRAIL#		150/70 R 17 M/C 69V TL SCORPION TRAIL II	
110/80 R 19 M/C 59V TL SCORPION TRAIL#		150/70 R 17 M/C 69V TL SCORPION TRAIL#	

= Auslaufreifen

Auflagen: JA

Art der Auflagen:

Schlauchverwendung notwendig
 M+S BEREIFUNG: Bei M+S Reifen ist ein Geschwindigkeitsaufkleber im Sichtfeld vorgeschrieben, wenn dieser nicht der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit im Fahrzeugschein entspricht. Der Geschwindigkeitsaufkleber ist im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälliger anzubringen.

Wir bestätigen mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden:

- Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Krafrades bei Höchstgeschwindigkeit ab
- Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
- Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.
- Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75.

Es wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der aufgeführten Reifenkombination bis zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit aus unserer Sicht keine Bedenken bestehen.

Eine Begutachtung durch eine zugelassene Prüfstelle ist erforderlich:

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung und damit eine Abweichung vor. Wenn das Fahrzeug mit der angegebenen Bereifung (M+C) STVZO entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung durch eine zugelassene Prüfstelle erforderlich. Bei anderen Fahrzeugen (M+C) ist ein Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Weitere Hinweise auf der Folgeseite.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Benedikt Zacher

Paolo Brivio
(Chief Technology Officer)

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.