



Demoverision mit Originalinhalt

Michelin Reifenwerke AG & Co.
KCA
Michelinstraße 4 61856 Frankfurt
Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3018
Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 196
E-Mail: motorrad@michelin.de
http://www.michelin.de

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3018
Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 196
E-Mail: motorrad@michelin.de
http://www.michelin.de

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN
AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Nur für: 2503-H
Version: 1

Nummer der ABE / EBE		Hersteller		Typ / Version		Handelsbezeichnung	
E 512		HONDA		PD 06		XL 600 V ab 1987	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne				Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	90/90 - 21 54S				130/80 - 17 65S	
1.85x21	2.50x17						
	Bereifung vorne				Bereifung hinten		
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT	Anakee 3 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT	Anakee 3 #	
2)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT	Anakee Wild *	130/80 - 17	M/C 65R TL/TT	Anakee Wild *	
2)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac	130/80 - 17	M/C 65T TL/TT	Sirac	
2)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT	Anakee Wild *	130/80 - 17	M/C 65S TT	T63 #	
2)	90/90 - 21	M/C 54S TT	T63 #	130/80 - 17	M/C 65R TL/TT	Anakee Wild *	
2)	90/90 - 21	M/C 54S TT	T63 #	130/80 - 17	M/C 65S TT	T63 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 3	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT	Anakee 3 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 2 #	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT	Anakee 3 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 2 #	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT	Anakee 2 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 2 #	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT	Anakee 2 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 3	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT	Anakee 2 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 2 #	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT	Anakee 3 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee #	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT	Anakee 2 #	

Auflagen : Ja

= Auslaufreifen

Art der Auflagen :

* Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich

2) Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeuges bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Fahrzeug an dem die Bereifung an der Reifengröße noch geklebt wird mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem geänderten Zustand, ist eine Beantragung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nachträglich beantragt werden.

Die Verkaufserlaubnis ist nicht übertragbar. Die Bereifung ist nur für den Verkauf zu verwenden.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 03.06.2020

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Denlinger
Marketing Manager Motorradreifen

A. Penick
Produkttechnik Motorradreifen