



Demoverision mit Originalinhalten

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN
Nummer: 2503-S

Diese Service-Information stellt ein Empfehlung der Firma Michelin für die Reifenumrüstung an Kraftfahrzeugen dar.

1) Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Betriebserlaubnis überein.
Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE-Regelung Nr.75.
Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird.

Nummer der Betriebserlaubnis		Hersteller		Typ / Version		Handelsbezeichnung		
E 512		HONDA		PD 06		XL 600 V ab 1987		
Felgengröße original		Reifengröße original vorne				Reifengröße original hinten		
Vorne	Hinten	90/90 - 21 54S				130/80 - 17 65S		
1.85x21	2.50x17	90/90 - 21 54H				130/80 R 17 65H		
	Bereifung vorne				Bereifung hinten			
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT M+S	Anakee Adventure	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT M+S	Anakee Adventure		
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT M+S	Anakee Wild *	130/80 - 17	M/C 65R TL/TT M+S	Anakee Wild *		
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT M+S	Anakee Adventure	130/80 - 17	M/C 65T TL/TT	Sirac #		
1)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac #	130/80 - 17	M/C 65T TL/TT	Sirac #		
1)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac #	130/80 - 17	M/C 65T TL/TT	Sirac #		

Auflagen: la

Art der Auflagen

* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

#mopedreifen.de

= Auslaufreifen

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.