



DemoverSION mit Originalinhalten

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN **Numm 2504-S**

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin für die Reifenumrüstung an Fahrzeugen dar.

1) Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Betriebserlaubnis überein. Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird.

Nummer der Betriebserlaubnis		Hersteller		Typ / Version		Handelsbezeichnung	
H 686		HONDA		PD 10		XL 600 V Transalp (1997-2001)	
Felgengröße original		Reifengröße original vorne			Reifengröße original hinten		
Vorne	Hinten	90/90 - 21 54S			120/90 - 17 64S		
1.85x21	2.50x17						
Bereifung vorne				Bereifung hinten			
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT M+S	Anakee Adventure	120/90 - 17	M/C 64T TL	Anakee Street	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	120/90 - 17	M/C 64T TL	Anakee Street	
1)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac #	120/90 - 17	M/C 64T TT	Sirac #	
1)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac #	120/90 - 17	M/C 64T TL	Anakee Street	

Auflagen: la **mopedreifen.de** # = Auslaufreifen
 Art der Auflagen
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Anakee Street kann mit Schlauch montiert werden.
 * Anakee Wild: M+S markiert, max. 170 km/h

#Bestellservice
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
 Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.