



PIRELLI Schleif- und Compound
Postfach 14 80 80 4 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 1

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenkombinationen
TRUCAP-Haftäcker

Nr. 25042 / 8

Demoversion mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreißen
			Reifendruck
alle	Thruxton 900	986 ME; 986 ME2	2.50 • 3.50
			2.30 • 2.70

Bereifung vorne

Bereifung hinten

1) 100/90 - 18 M/C 56H TL Roadtec 01 Fr.	130/80 - 17 M/C 65H TL Roadtec 01
1) 100/90 V 18 M/C (56V) TL Sportec Klassik Fr.	130/80 - 17 M/C 65H TL Sportec Klassik

100/90 - 18 M/C 56H TL Lasertec Fr.	130/80 R 17 65H TL ME Z2
100/90 - 18 56H TL ME 33 LASER#	130/80 R 17 65H TL ME Z2

1) 100/90 - 18 M/C 56H TL Sport Demon Fr.	130/80 - 17 M/C 65H TL Sport Demon
100/90 - 18 M/C 56V TL Scorpion Trail II Fr.	130/80 R 17 M/C 65V TL Scorpion Trail II

= Auslaufrifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: ☒ Ja ☐ Nein

Art der Auflagen: Schlauch verwenden notwendig

mopedreifen.de

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unbedenklichen Zustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungenehmigten Bauart.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 19.11.2013

Nr. 25042/8

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen. Die Freigabe ist nur für den persönlichen Gebrauch gültig. Stadt HRB 44