



Michelin Reifenwerke AG & Co. KG
Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon: +49 (0) 721 / 330 391
Telefax: +49 (0) 721 / 330 1493
E-Mail: motorrad@de.michelin.com
<http://motorrad.michelin.com>

UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG FÜR
REIFENUMSTÜPUNGEN AN MOTORFÄHRE

NR 250

Demoversion mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsmäßiger Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
H 686	HONDA	PD 10	Transalp XL600V(97-01)

	Felgengrößen	Bereifung vorne		Bereifung hinten	
1)	1.85x21 - 2.50x17	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT Anakee 3	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT Anakee 3
1)	1.85x21 - 2.50x17	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT Anakee 3	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT Anakee 3
2)	1.85x21 - 2.50x17	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT Anakee Wild *	130/80 - 17	M/C 65R TL/TT Anakee Wild *
1)	1.85x21 - 2.50x17	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT Anakee 3 #	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT Anakee 3
1)	1.85x21 - 2.50x17	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT Anakee 2 #	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT Anakee 3
1)	1.85x21 - 2.50x17	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT Anakee 2 #	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT Anakee 2 #
1)	1.85x21 - 2.50x17	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT Anakee 2 #	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT Anakee 2 #
1)	1.85x21 - 2.50x17	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT Anakee 3 #	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT Anakee 2 #
1)	1.85x21 - 2.50x17	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT Anakee 2 #	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT Anakee 3
1)	1.85x21 - 2.50x17	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT Anakee #	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT Anakee #
1)	1.85x21 - 2.50x17	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT Anakee #	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT Anakee 2 #

Auflagen : Ja

Art der Auflagen : * Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich

= Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. (§ 19 Abs. 3 Nr.2 StVZO)

Zu 1) und 2) Eine Überprüfung zur Einhaltung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m.Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum download bereit.

C. Dehnbach
Leiter Marketing und Vertriebsgeschäften