



DemoverSION mit Originalinhalten

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG NUR FÜR AN KRAFTFÄHRZEUGE MIT EU-TYPGENEHMIGUNG NUR FÜR AN KRAFTFÄHRZEUGE MIT EU-TYPGENEHMIGUNG NUR FÜR AN KRAFTFÄHRZEUGE MIT EU-TYPGENEHMIGUNG

Beim nächsten Reifenwechsel oder bei einer beschriebenen Umrüstung wurde die dem hier beschriebene EU-Typgenehmigung (Kategorie B oder C) in den Fahrzeugpapieren oder in der Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530).
Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version		Handelsbezeichnung
e1*2002/24*0216		BMW	R 11 R		R 1150 GS / Adventure
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	110/80 R 19		150/70 R 17	
2.50x19	4.00x17				
	Bereifung vorne			Bereifung hinten	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Adventure	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail	150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 3	
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3	
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 3	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C	
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 2	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 2	
1)	110/80 R 19 M/C 59R TL/TT	Anakee Wild *	150/70 R 17 M/C 69R TL/TT	Anakee Wild *	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 3	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Adventure	
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Adventure	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail	150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail	

Auflage: 1

Art der Auflagen: 1

* Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich

= Auslaufreifen

#Bestellservice

Die Verwendung der angegebenen Reifengrößen ist nur dann zulässig, wenn das Fahrzeug eine Fahrzeugklasse (Kategorie B oder C) hat, die mit diesen Reifengrößen ausgestattet ist. Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 21.03.2020

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Denlinger
Marketing Manager Motorradreifen

i.A. A. Perle
Produkttechnik Motorradreifen