



# Demoverision mit Originalinhalten

Michelin Reifenwerke AG & Co.  
KCA  
Michelinstraße 4 61856 Krefeld  
Telefon: +49 (0) 21 721 530 - 3018  
Telefax: +49 (0) 21 721 530 - 196  
E-Mail: motorrad@michelin.com  
http://www.michelin.de

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3018  
Telefax: +49 (0) 721 530 - 196  
E-Mail: motorrad@michelin.com  
http://www.michelin.de

## SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Nur Nummer 2522-S  
Version 1

Beim nächsten Reifenwechsel oder bei einer beschriebenen Beschädigung der Reifen muss die richtige Reifengröße und die richtige Reifentypenbezeichnung (z.B. E, T, S, M, C, R, L, K, H, E, B, G, C, D, A, N, F, M, S, E, F, R, I, K, L, O, D) bei den Reifen vorgenommen werden.

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| Nummer der EU-Typgenehmigung |                           | Hersteller                 | Typ / Version             | Handelsbezeichnung             |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| e1*2002/24*0199              |                           | BMW                        | R12                       | R 1200 GS / Adventure (ab '08) |
| Felgenreöße original         |                           | Reifengröße original vorne |                           | Reifengröße original hinten    |
| Vorne                        | Hinten                    | 110/80 R 19 M/C 59V        |                           | 150/70 R 17 M/C 69V            |
| 2.50x19                      | 4.00x17                   |                            |                           |                                |
|                              |                           |                            |                           |                                |
|                              | Bereifung vorne           |                            |                           | Bereifung hinten               |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT | Anakee Adventure           | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anakee Adventure               |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL    | Road 5 Trail               | 150/70 R 17 M/C 69V TL    | Road 5 Trail                   |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL    | Pilot Road 4 Trail         | 150/70 R 17 M/C 69V TL    | Pilot Road 4 Trail             |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT | Anakee 3                   | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anakee 3                       |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT | Anakee 3                   | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anakee 3 C                     |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT | Anakee 2                   | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anakee 2                       |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59R TL/TT | Anakee Wild *              | 150/70 R 17 M/C 69R TL/TT | Anakee Wild *                  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT | Anakee Adventure           | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anakee 3                       |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT | Anakee Adventure           | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anakee 3 C                     |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT | Anakee 3                   | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anakee Adventure               |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL    | Road 5 Trail               | 150/70 R 17 M/C 69V TL    | Pilot Road 4 Trail             |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL    | Pilot Road 4 Trail         | 150/70 R 17 M/C 69V TL    | Road 5 Trail                   |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT | Anakee 3                   | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anakee 2                       |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT | Anakee 2                   | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anakee 3                       |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL    | Pilot Road 4 Trail         | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anakee 3                       |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT | Anakee 3                   | 150/70 R 17 M/C 69V TL    | Pilot Road 4 Trail             |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT | Anakee 2                   | 150/70 R 17 M/C 69V TL    | Pilot Road 4 Trail             |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL    | Pilot Road 4 Trail         | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anakee 2                       |

Auflage: 1  
Art der Auflagen: 1

# = Auslaufreifen

\* Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich

## #Bestellservice

Die Verlinkung der originalen Unterlagen ist im Internet unter [www.mopedreifen.de](http://www.mopedreifen.de) zu finden. Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 21.03.2020

## #Stammkunden

C. Denlinger  
Marketing Manager Motorradreifen

i.A. A. Perle  
Produkttechnik Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.