



Michelin Reifenwerke AG & Co.
KCA
Michelinstraße 4 61856 Krefeld
Telefon: +49 (0) 21 721 / 530 - 3018
Telefax: +49 (0) 21 721 / 530 - 3019
E-Mail: motorrad@ Michelin.de
http://www.michelin.de

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3018
Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 3019
E-Mail: motorrad@ Michelin.de
http://www.michelin.de

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Nur für: 2529-S

Version: 1

Beim nächsten Reifenwechsel oder bei der Beschädigung der Reifen sollte die richtige Reifengröße und die richtige Reifentypenwahl beachtet werden. Die Reifengröße und die Reifentypenwahl sind in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
e1*92/61*00061		BMW	R13	F 650 GS (ab 2001)	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	100/90-19 M/C 57S		130/80 R 17 M/C 65S	
2.50x19	3.00x17	100/90-19 M/C 57H		130/80 R 17 M/C 65H	
	Bereifung vorne			Bereifung hinten	
1)	100/90 - 19 M/C 57V TL/TT	Anakee Adventure	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee Adventure	
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #	
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee 3 #	
1)	100/90 - 19 M/C 57V TL/TT	Anakee Adventure	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee 3 #	
1)	100/90 - 19 M/C 57V TL/TT	Anakee Adventure	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #	
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee Adventure	
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #	
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee 2 #	
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee 2 #	
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee 3 #	
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT	Anakee 2 #	
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT	Anakee 2 #	

Auflage: 1
Art der Auflagen:

= Auslaufreifen

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die Verlinkung der originalen Unterlagen ist nur dann möglich, wenn das Fahrzeug eine Zulassung hat. Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 21.07.2020

#Stammkunden

C. Denlinger
Marketing Manager Motorradreifen

i.A. A. Perle
Produkttechnik Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.