



Demoverision mit Originalinhalt

Michelin Reifenwerke AG & Co.
KCA
Michelinstraße 4 61856 Krefeld
Telefon: +49 (0) 21 721 530 - 3018
Telefax: +49 (0) 21 721 530 - 396
E-Mail: motorrad@ Michelin.de
http://www.michelin.de

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3018
Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 396
E-Mail: motorrad@ Michelin.de
http://www.michelin.de

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Nur für: 2530-S

Beim nächsten Reifenwechsel oder bei einer beschriebenen Umrüstung wurde die dem Original entsprechende EU-Typgeneignung (Kategorie B) bestätigt. Die Umrüstung ist nur bei den Reifen vorgenommen.

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil 1 - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
e1*92/61*00061		BMW	R13	F 650 GS Dakar (ab 2000)	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	90/90-21 M/C 54S		130/80 R 17 M/C 65S	
1.60x21	3.00x17	90/90-21 M/C 54H		130/80 R 17 M/C 65H	
	Bereifung vorne			Bereifung hinten	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee Adventure	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee Adventure
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee 3 #
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee 3 #
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee Adventure	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee 3 #
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee Adventure	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee Adventure
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee Adventure
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee Adventure
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT	Anakee Wild *	130/80 - 17 M/C 65R TL/TT	Anakee Wild *
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT	Anakee Wild *	130/80 - 17 M/C 65S TT	T63 #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TT	T63 #	130/80 - 17 M/C 65R TL/TT	Anakee Wild *
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #
1)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac	130/80 - 17 M/C 65T TL/TT	Sirac
1)	90/90 - 21	M/C 54S TT	T63 #	130/80 - 17 M/C 65S TT	T63 #
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT	Anakee 2 #

Auflage: 1

Art der Auflagen:

* Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich

= Auslaufreifen

#Bestellservice

Die Verfügbarkeit der angeführten Reifengrößen ist nicht garantiert. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie die Verfügbarkeit der Reifengrößen überprüfen möchten. Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 26.05.2020

#Stammkunden

C. Denlinger
Marketing Manager Motorradreifen

i.A. A. Perle
Produkttechnik Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.