



Demoverision mit Originalinhalten

Michelin Reifenwerke AG & Co.
 KG A
 Michelstrasse 4 61851
 stfaffen 51 7615

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3918
 Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 3919
 E-Mail: motor@d@ Michelin.com
 http://www.michelin.de

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRÄUTERFAHRER
 Nummer 2561-S

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Michelin für die angeführten Fahrzeug-Reifenkombinationen dar.
 1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten.

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I (oder dem vormaligen KFZ-Schein und KFZ-Brief) und der Betriebserlaubnis überein.
 Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN- / ECE-Regelung Nr. 75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird.

Nummer der ABE		Hersteller		Typ / Version		Handelsbezeichnung	
G 317		HONDA		RD 07		XR7 750 Africa Twin	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne			Reifengröße original hinten		
Vorne	Hinten	90/90 - 21 54H			140/80 R 17 69H		
1.85x21	3.00x17						
Bereifung vorne				Bereifung hinten			
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee Adventure	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee Adventure	
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3 #	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee Adventure	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3 #	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee Adventure	
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT M+S	Anakee Wild *	140/80 - 17	M/C 69R TL/TT M+S	Anakee Wild *	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 2 #	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3 #	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee 2 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3 #	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee #	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 2 #	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee 2 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 2 #	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee 2 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 2 #	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee #	
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 2 #	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee #	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee #	
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee #	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee 2 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee #	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	T66X #	
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	T66 #	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee #	
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee #	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #	

Auflagen: Ja # = Auslaufreifen
 Art der Auflagen: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100)
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben
 # = Auslaufreifen

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten Betriebserlaubnis befindet. Der Einsatz kann Änderungen auslösen, welche Einfluss auf das Fahrverhalten, die Reifeigenschaften und den Verschleiß haben. Die Art der Auflagen ist in der Betriebsanleitung des Herstellers zu finden. Bei der Bestellung ist auf die Vorhandensein einer Reifenfabrikatsbindung zu achten.
 Diese Service-Information ist eine Empfehlung der Michelin für die angeführten Fahrzeug-Reifenkombinationen dar.
 Karlsruhe, 30.12.2020

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

JL Bouvier
 Technischer Leiter