



DemoverSION mit Originalinhalt

Michelin Reifenwerke AG & Co.
KCA
Michelinstraße 4 61856 Krefeld
Telefon: +49 (0) 21 721 / 530 - 3018
Telefax: +49 (0) 21 721 / 530 - 196
E-Mail: motorrad@michelin.de
http://www.michelin.de

Telefon: +49 (0) 21 721 / 530 - 3018
Telefax: +49 (0) 21 721 / 530 - 196
E-Mail: motorrad@michelin.de
http://www.michelin.de

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN
AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Nur für: 2562-H
Version: 1

Nummer der ABE / EBE		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
H 031		HONDA	RD 08	NX 650 Dominator (ab '95)
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	90/90 - 21		120/90 - 17
1.85x21	2.50x17			
	Bereifung vorne			Bereifung hinten
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 3 #	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee 3
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 2 #	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee 3
1)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac	120/90 - 17 M/C 64T TT Sirac
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 2 #	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee 2 #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 2 #	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee 2 #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 3 #	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee 2 #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 2 #	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee 3
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 3 #	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 2 #	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee #	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee #	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee 2 #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee #	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee 3

Auflagen : Nein
Art der Auflagen :

= Auslaufreifen

2) Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeuges bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Fahrzeug ist an der Stelle der Reifengröße mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem Typ der Zulassung, ist eine Beantragung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nachträglich beantragt werden.

Die Vorschriften der StVZO sind zu beachten.
Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.
Karlsruhe, 21.03.2020

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Denlinger
Marketing Manager Motorradreifen

A. Penick
Produkttechnik Motorradreifen