



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon +49 (0) 721 / 30 - 39 33
Telefax +49 (0) 721 / 530 - 1496
www.michelin-motorrad.de

UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG FÜR
REIFENUMSTÄNDEN AN FÜR

NR 216

Demoversion mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsmäßiger Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
H 031	HONDA	RD 08	NX 650 Dominator (ab '95)

	Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
1)	1.85x21 - 2.50x17	90/90 - 21 M/C 54S TL/TT Anakee 3	120/90 - 17 M/C 64S TT Anakee 3
1)	1.85x21 - 2.50x17	90/90 - 21 M/C 54V TL/TT Anakee 2	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee 3
1)	1.85x21 - 2.50x17	90/90 - 21 M/C 54T TT Sirac	120/90 - 17 M/C 64T TT Sirac
1)	1.85x21 - 2.50x17	90/90 - 21 M/C 54V TL/TT Anakee 2	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee 2 #
1)	1.85x21 - 2.50x17	90/90 - 21 M/C 54S TL/TT Anakee 2 #	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee 2 #
1)	1.85x21 - 2.50x17	90/90 - 21 M/C 54S TL/TT Anakee 3	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee 2 #
1)	1.85x21 - 2.50x17	90/90 - 21 M/C 54S TL/TT Anakee 2 #	120/90 - 17 M/C 64S TT Anakee 3
1)	1.85x21 - 2.50x17	90/90 - 21 M/C 54S TL/TT Anakee 3	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee #
1)	1.85x21 - 2.50x17	90/90 - 21 M/C 54S TL/TT Anakee 2 #	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee #
1)	1.85x21 - 2.50x17	90/90 - 21 M/C 54S TL/TT Anakee #	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee #
1)	1.85x21 - 2.50x17	90/90 - 21 M/C 54S TL/TT Anakee #	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee 2 #
1)	1.85x21 - 2.50x17	90/90 - 21 M/C 54S TL/TT Anakee #	120/90 - 17 M/C 64S TT Anakee 3

Auflagen : Nein
Art der Auflagen : # = Auslaufreifen

- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. (§ 19 Abs. 3 Nr.2 StVZO)

Zu 1) und 2) Eine Überprüfung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m.Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Karlsruhe, 28.08.2014

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum download bereit.

R.Dem... A.Penisch
Leiter... Leiter...