



Michelin Reifenwerke AG & Co.
KCA
Michelinstraße 4 61856 Krefeld
Telefon: +49 (0) 21 721 / 530 - 3018
Telefax: +49 (0) 21 721 / 530 - 396
E-Mail: motorrad@ Michelin.de
http://www.michelin.de

Telefon: +49 (0) 21 721 / 530 - 3018
Telefax: +49 (0) 21 721 / 530 - 396
E-Mail: motorrad@ Michelin.de
http://www.michelin.de

DemoverSION mit Originalinhalt

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Nur für: 2568-S

Beim nächsten Service-Check der beschriebenen Fahrzeugart wurde die richtige Reifengröße (EU-Typengeneignung) für die Beschriftung des Fahrzeuges festgelegt. Die Reifengröße ist in der Beschriftung des Fahrzeuges angegeben. Die Reifengröße ist in der Beschriftung des Fahrzeuges angegeben. Die Reifengröße ist in der Beschriftung des Fahrzeuges angegeben.

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e3*92/61*0017		HONDA	RD 10	XL 650 V Transalp (ab '99)
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	90/90 - 21		120/90 - 17
1.85x21	2.50x17			
	Bereifung vorne			Bereifung hinten
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee 3
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee 3
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 3 #	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee 3
1)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac	120/90 - 17 M/C 64T TT Sirac
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 2 #	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee 2 #
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee 2 #
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee 2 #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 3 #	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee 2 #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 2 #	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee 3
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 2 #	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee #	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee 2 #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee #	120/90 - 17 M/C 64S TL/TT Anakee #

Auflage: 1
Art der Auflagen: 1

= Auslaufreifen

Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben

#Bestellservice

Die Verwendung der angegebenen Reifengrößen ist nur dann zulässig, wenn die Reifengrößen in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung angegeben sind. Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 21.03.2020

#Stammkunden

C. Denlinger
Marketing Manager Motorradreifen

i.A. A. Perle
Produkttechnik Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.