nen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

Densify and a service		Daraifung hinton	
			2.00 • 2.20
B 736	XJ 650	4K0	1.85 • 2.15
ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengrößen Reifendruck

Bereifung vorne	Bereifung hinten	
100/90 - 19 M/C 57V TL Roadtec 01 Fr.	120/90 - 18 M/C 65V TL Roadtec 01	
3.25 - 19 M/C 54H TL Roadtec 01 Fr.	120/90 - 18 M/C 65V TL Roadtec 01	
3.25 - 19 M/C 54H TL Roadtec 01 Fr.	4.00 - 18 M/C 64V TL Roadtec 01	
100/90 - 19 M/C 57V TL Sport Demon Fr.	120/90 - 18 M/C 65V TL Sport Demon	

100/90 - 19 M/C 57H TL Lasertec Fr.	120/90 - 18 M/C 65H TL Lasertec
3.25 - 19 M/C 54H TL Lasertec Fr.	120/90 - 18 M/C 65H TL Lasertec
3.25 - 19 54H ME 11#	120/90 - 18 M/C 65H TL Lasertec
3.25 - 19 M/C 54H TL Lasertec Fr.	4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec #
100/90 - 19 M/C 57V TL Sportec Klassik Fr.#	120/90 - 18 M/C 65V TL Sportec Klassik#

# = Auslaufreifen

Auflagen:

💢 Ja

Nein

Art der Auflagen:

Schlauchverwendung notwendig!

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.