Demoversion mit Originalinhalten

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 14 [illegible] • 80[illegible]4 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Bereifungs-Empfehlung für Reifen-Umrüstungen an YAMAHA Krafträdern

Nr. 26[illegible]30 / 8

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengrößen Reifendruck
	XS 650	**447**	Serie • Serie 1.90 • 2.30

	Bereifung vorne	Bereifung hinten
	3.25 - 19 M/C 54H TL Roadtec 01 Fr.	4.00 - 18 M/C 64V TL Roadtec 01

	3.25 - 19 M/C 54H TL Lasertec Fr.	4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec #
	3.25 - 19 M/C 54V TL Sportec Klassik Fr.#	4.00 - 18 M/C 64V TL Sportec Klassik#

 # = Auslaufreifen

Auflagen: ☒ Ja ☐ Nein

Art der Auflagen: Schlauchverwendung notwendig!

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

mopedreifen.de

Die [illegible] aufgeführten Bereifungsinformationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

München, 16.05.2019 München, 16.05.2019

P. Misani K. Diepold
Entwicklung

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.metzeler.de/www.pirelli.de/moto

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.