Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengröße Reifendruck	
F 680	XTZ 660	3 YF	1.85 • 2.75 2.10 • 2.30	
Bereifung vorne		Bereifung hinten		
1) 90/90 - 21 M/C 54R M&S TL Karoo 3 Fr.		130/80 - 17 M/C 65R M&S TL Karoo 3		
1) 90/90 - 21 M/C 54V TL Tourance Next Fr.		130/80 R 17 M/C 65V TL Tourance Next		
1) 90/90 - 21 54S ENDURO 4 Front#		130/80 R 17 65S TL ENDURO 4#		
1) 90/90 - 21 M/C 54S TT Tourance EXP Fr.#		130/80 R 17 M/C 65S TL Tourance EXP#		
1) 90/90 - 21 M/C 54V TL Scorpion Trail II Fr.		130/80 R 17 M/C 65V TL Scorpion Trail II		
1) 90/90 - 21 M/C 54H TL Scorpion Trail Fr.#		130/80 R 17 M/C 65V TL Scorpion Trail II		
1) 90/90 - 21 M/C 54V TL Scorpion Trail II Fr.		130/80 R 17 M/C 65H TL Sco	130/80 R 17 M/C 65H TL Scorpion Trail #	
1) 90/90 - 21 M/C 54H TL Scorpion Trail Fr.#		130/80 R 17 M/C 65H TL Scorpion Trail #		

# = Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der

- #Bestellservice
- Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf

von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen zusehen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.