

# Demoverision mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN  
AN KRAFTFÄHRENN DER MARKE: YAMAHA

Nr. 2041 / 10

ABE / EG BE NR.	HAFTUNG BEZEICHNUNG	FAHRZEUGTYP	FELGE F/R	LUFTDRUCK
F 343	XTZ 750 Super Tenere	3 WM	1.85 • 3.00	2.30 • 2.50

## BEREIFUNG VORNE

## BEREIFUNG HINTEN

90/90 - 21 M/C 54V TL TOURANCE NEXT 2

140/80 R 17 M/C 69V TL TOURANCE NEXT 2

90/90 - 21 M/C 54H TL TOURANCE

140/80 R 17 M/C 69H TL TOURANCE

90/90 - 21 M/C 54H ENDURO 3 SAHARA#

140/80 - 17 M/C 69H ENDURO 3 SAHARA#

90/90 - 21 M/C 54H MST TL ENDURO 3 SAHARA#

140/80 - 17 M/C 69H MST ENDURO 3 SAHARA

90/90 - 21 M/C 54R M+S TL KAROO 3#

140/80 - 17 M/C 69R M+S TL KAROO 3#

90/90 - 21 M/C 54V M+S TL KAROO STREET

140/80 R 17 M/C 69V M+S TL KAROO STREET#

90/90 - 21 M/C 54V TL KAROO STREET

140/80 R 17 M/C 69V M+S TL KAROO STREET#

90/90 - 21 M/C 54V TL TOURANCE EXP#

140/80 R 17 M/C 69V TL TOURANCE NEXT#

90/90 - 21 M/C 54V TL TOURANCE NEXT#

140/80 R 17 M/C 69V TL TOURANCE EXP#

# = Auslaufreifen

Auflagen: JA

### Art der Auflagen:

Schlauchverwendung notwendig

M+S BEREIFUNG: Bei M+S Reifen ist ein Geschwindigkeitsaufkleber im Sichtfeld vorgeschrieben, wenn dieser nicht der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit im Fahrzeugschein entspricht. Der Geschwindigkeitsaufkleber ist im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig anzubringen.

Wir bestätigen mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden:

- Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab
- Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
- Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.
- Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75.

Es wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der aufgeführten Reifenkombination bis zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit aus unserer Sicht keine Bedenken bestehen.

Eine Begutachtung durch eine zugelassene Prüfstelle ist erforderlich:

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung und damit ein Erfordernis der Prüfstelle vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 StVZO nicht erforderlich. Nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Weitere Hinweise auf der Folgeseite.

## #Bestellservice

München, den 24.01.2023

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Benedikt Zacher

Trade & Consumer Marketing Mop DACH & BNL & DK)

Salvatore Pennisi

(Head of Testing)

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Metzeler Deutschland GmbH

Postfach 1100 • 82714 München • Telefon: 089 1 2900 102 • Fax: 089 1 2900 511

Geschäftsführung: Wolfgang Meier (Vorsitzender), Luca Iori, Erik Vecchiet • Aufsichtsratsvorsitzender: Michael Wendt • Firmensitz: Breuberg/Odw • Handelsregister: Amtsgericht Darmstadt, HRB 71623