



NR.: 26076H/4

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENIMMÜTLICHKEIT

# Demoversion mit Originalinhalten

Die unten aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten weichen von den original vom Fahrzeughersteller in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung vorgesehenen Reifen in Bezug auf Bauart und/oder Größenbezeichnung ab und/oder unterschreiten den Belastungs – oder Geschwindigkeitsindex. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nachfolgend wieder erteilt werden.

Das Reifenwerk Heidenau bestätigt hiermit, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Ausnahmen gelten für M+S Reifen gemäß §36 StVZO.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung bei geänderter Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder. Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

|             |       |             |                  |
|-------------|-------|-------------|------------------|
| HSN:        | 7100  | TSN:        | 284/285/299/347  |
| Hersteller  | Honda | Handelsname | NX 650 Dominator |
| Fahrzeugtyp | RD 02 | EG/ABE Nr.  | E851*            |

|            |                      |              |                        |
|------------|----------------------|--------------|------------------------|
| Felge vorn | Serienbereifung vorn | Felge hinten | Serienbereifung hinten |
| 1.85 x 21  | 90/90-21 54S         | 2.50 x 17    | 120/90-17 64S          |

|            |                                    |              |                                                |
|------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| Felge vorn | Alternative Bereifung vorn         | Felge hinten | Alternative Bereifung hinten                   |
| 1.85 x 21  | 90/90-21 M/C 54T TT K60*           | 2.50 x 17    | 120/90-17 M/C 68T TT K60 M+S Silica (SiO2)     |
| 1.85 x 21  | 90/90-21 M/C 54T TL M+S K60 Scout  | 2.50 x 17    | 120/90-17 M/C 64T TL M+S K60 Scout             |
| 1.85 x 21  | 90/90-21 M/C 54R TL M+S K60 Ranger | 2.50 x 17    | 120/90-17 M/C 64R TT M+S K60 Ranger            |
| 1.85 x 21  | 90/90-21 M/C 54S TT K69            | 2.50 x 17    | 120/90-17 M/C 68T TT K74                       |
| 1.85 x 21  | 90/90-21 M/C 54S TT K79            | 2.50 x 17    | 120/90-17 M/C 68T TT K74                       |
| 1.85 x 21  | 90/90-21 M/C 54T TT K60*           | 2.50 x 17    | 130/80-17 M/C 60T TT Rf. K60 M+S Silica (SiO2) |
| 1.85 x 21  | 90/90-21 M/C 54T TL M+S K60 Scout  | 2.50 x 17    | 130/80-17 M/C 65T TL M+S K60 Scout             |
| 1.85 x 21  | 90/90-21 M/C 54S TT K69            | 2.50 x 17    | 130/80-17 M/C 65T TT K74                       |
| 1.85 x 21  | 90/90-21 M/C 54S TT K79            | 2.50 x 17    | 130/80-17 M/C 65T TT K74                       |
| 1.85 x 21  | 90/90-21 M/C 54R TL M+S K60 Ranger | 2.50 x 17    | 130/80-17 M/C 65H TL K76                       |
| 1.85 x 21  | 90/90-21 M/C 54R TL M+S K60 Ranger | 2.50 x 17    | 130/80-17 M/C 65R TL M+S K60 Ranger            |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auflagen: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Schlauchverwendung vorgeschrieben</li><li>- M+S Silica (SiO2) Ausführungen gültig</li><li>- Die Profile K60, K60 Scout und K60 M+S Silica sind untereinander kombinierbar</li><li>- Die Höchstgeschwindigkeit des Reifens angebrachten M+S Aufklebers.</li><li>- Eintragung erforderlich!</li></ul> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#Bestellservice  
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Heidenau, 27.05.2024

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co.  
Produktion  
Hauptstrasse 44  
97474 Heidenau

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Pierre Schärer  
Leiter Vertrieb

Das Original der Bescheinigung ist einzusehen unter [www.heidenau.com](http://www.heidenau.com)