



# METZELER

SHARING INDEPENDENCE



# Demo

Seite 1 / 5

# Demoversion mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp       | Felgengröße |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                 |                    |                   | Reifendruck |
| alle            | <b>MT-01</b>       | <b>RP12; RP18</b> | 3.50 • 6.00 |
|                 |                    |                   | 2.50 • 2.90 |

| Bereifung vorne |                                                     | Bereifung hinten |                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|                 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.            |                  | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01            |
|                 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.       |                  | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR         |
| 4)              | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.       |                  | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Sportec M7 RR         |
|                 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.            |                  | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M |
|                 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. |                  | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01            |
|                 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.   |                  | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M |
|                 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. |                  | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M |
|                 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.   |                  | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR         |
|                 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.       |                  | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact   |
|                 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 E Front        |                  | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M |
|                 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.            |                  | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M |

# = Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbaubabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO)

mo

# #Bestellservice

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf

von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 14/02/2017

München, 14/02/2017

# #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen

Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.