Demoxersion mit HERS OFFICIALITY TO THE CONTROLL OF THE CONTRO

Die unten aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten weichen von den original vom Fahrzeughersteller in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung vorgesehenen Reifen in Bezug auf Bauart und/oder Größenbezeichnung ab und/oder unterschreiten den Belastungs – oder Geschwindigkeitsindex. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nachfolgend wieder erteilt werden.

Das Reifenwerk Heidenau bestätigt hiermit, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Ausnahmen gelten für M+S Reifen gemäß §36 StVZO.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung bei geänderter Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

HSN:	xxx	TSN:	XXX
Hersteller	Honda	Handelsname	XR 600 R (Bj. 91-99)
Fahrzeugtyp	PE 04	EG/ABE Nr.	xxx

Felge vorn	Serienbereifung vorn	Felge hinten	Serienbereifung hinten
Serie	90/90 - 21	Serie	120/90 - 18

Felge vorn	Alternative Bereifung vorn	Felge hinten	Alternative Bereifung hinten
Serie	90/90-21 M/C 54T TL M+S K60 Scout	Serie	120/90-18 M/C 71T Reinf. TT M+S K60 Scout
Serie	90/90-21 M/C 54T TT K60*	Serie	120/90-18 M/C 71T Reinf. TT K60*
Serie	90/90-21 M/C 54S TT K69	Serie	120/90-18 M/C 65S TT K74
Serie	90/90-21 M/C 54S TT K79	Serie	120/90-18 M/C 65S TT K74
Serie	90/90-21 M/C 54R TL M+S K60 Ranger	Serie	120/90-18 M/C 65R TT M+S K60 Ranger

Aufi ig at : O O Cora C Var Con It have he sort to b or

- * Auch für die M+S Silica (SiO2) Ausführungen gültig
- Reifen mit M+S Kennung sind nach §36 StVZO Abs. 11 zulässig in Verbindung eines entsprechend

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.