



PIRELLI
Postfach 4014 80 80714 München
Telefon (089) 14908-302 Fax (089) 14908-510

Seite 1 / 1

BEIFÜGUNG S-UMPFÜHRUNG FÜR REIFEN-
UMRÜSTUNGEN AN YAMAHA-KRAFTFÄHRENN

Nr. 26154 / 1

Demoversion mit Originalinhalten

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
	XT 600	2NF, 2KF
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
1.60 • 2.50	3.00 - 21 51R ENDURO 1	4.00 - 18 64R ENDURO 2
1.60 • 2.50	3.00 - 21 51R ENDURO 1	4.60 - 18 63R ENDURO 1
1.60 • 2.50	3.00 - 21 51R TT MT 40 Front #	4.00 - 18 64T TT MT 40 #

= Auslaufreifen

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

mopedreifen.de

München, 11/06/2012

München, 11/06/2012

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Geschäftsführer: Michael Schwobel (Vors.) • Sitz der Gesellschaft: Breuberg/Odenwald • Eintragung: Amtsgericht Michelstadt HRB 44

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.