

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.  
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr.                                     | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp                                     | Felgengröße<br>Reifendruck |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| e13*2002/24*0574***                                 | FJR 1300 A; AS     | RP 23                                           | 3.50 • 5.50<br>2.50 • 2.90 |
| Bereifung vorne                                     |                    | Bereifung hinten                                |                            |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.            |                    | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01 HWM        |                            |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.            |                    | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O |                            |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. |                    | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01 HWM        |                            |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.   |                    | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact C |                            |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.   |                    | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O |                            |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. |                    | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact C |                            |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. |                    | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O |                            |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr.              |                    | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel GT A            |                            |

# = Auslaufreifen

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein

Art der Auflagen: \_\_\_\_\_

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

**mopedreifen.de**  
Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.  
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

P. Misani K. Diepold Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: [www.metzelmoto.com/www.pirellimoto.de](http://www.metzelmoto.com/www.pirellimoto.de)

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.