Demoversion mit Originalinhalten

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4[illegible] • 80[illegible] München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

BERECHTIGUNGS-EMPFEHLUNG FÜR REIFEN UMRÜSTUNGEN AN YAMAHA-KRAFTRÄDERN

Nr. 26219 / 1

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengröße / Reifendruck
	XV 125 Virago	**5 AJ**	1.60 • 2.75 2.00 • 2.30

	Bereifung vorne	Bereifung hinten
	3.00 - 18 M/C 47S TL ME 77	130/90 - 15 M/C 66S TL ME 77
	3.00 - 18 M/C 47S TL City Demon Fr.	130/90 - 15 M/C 66S TL City Demon
	3.00 - 18 47S TT City Demon Fr.#	130/90 - 15 M/C 66S TL City Demon

 # = Auslaufreifen

Auflagen: ☒ Ja ☐ Nein

Art der Auflagen: Schlauchverwendung notwendig

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

mopedreifen.de

Die Verwendung der angeführten Reifenkombination setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

München, 14/04/2016 München, 14/04/2016

P. Misani
Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.metzelermoto.com/www.pirellimoto.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.