

Demoversion mit Originalinhalten

NR.: 26289K/1

BEREIFUNGSEMPFEHLUNG FÜR KRAFTRÄDER

Die unten aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75 und stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit **keine** Änderung und **kein** Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor.

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das unten näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber empfohlen.

Wir bestätigen hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2019 S.530).

HSN:	7100	TSN:	070 , 908 , 918
Hersteller	Honda	Handelsname	ST 50 Dax
Fahrzeugtyp	ST50 , St50G , AB23	EG/ABE Nr.	7356 , 8576 , E887

Felge vorn	Bereifung vorn	Felge hinten	Bereifung hinten
2.50 x 10	3.50-10 59M TL K58	2.50 x 10	3.50-10 59M TL K58
2.50 x 10	3.50-10 59J TL K61	2.50 x 10	3.50-10 59J TL K61
2.50 x 10	3.50-10 59M TL K80 SR	2.50 x 10	3.50-10 59M TL K80 SR

Auflagen:	- Schlauchverwendung vorgeschrieben
-----------	--

mopedreifen.de

Heidenau, 27.05.2025

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Pierre Schäffer
Leiter Vertrieb

Das Original der Bescheinigung ist einzusehen unter www.heidenau.com

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.