Demoversion mit Originalinhalten

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Michelin [illegible] 4 [illegible] 85 [illegible]
Postfach [illegible] 51 [illegible] 615 [illegible]

Telefon 0800 0 11 11 81*
E-Mail [illegible]ntact@2[illegible]
[illegible]epa[illegible]
[illegible]chelin.[illegible]/motor[illegible]e/s[illegible]rtsc[illegible]e-[illegible]otor[illegible]d
*gebü[illegible]nfrei; [illegible]ilfunktarif[illegible]nnen [illegible]rvon [illegible]weic[illegible]

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN UND ERTEILUNG NACHGUS[illegible]

Nummer: 2655-S
Version 2.[illegible]

Diese Servi[illegible]nform[illegible]on [illegible]lt ein[illegible] Em[illegible]hlu[illegible] de[illegible]irm[illegible] Mich[illegible]n [illegible] die [illegible]ute[illegible] aufg[illegible]führ[illegible]n Fa[illegible]zeu[illegible] Reif[illegible]k[illegible] bin[illegible]ne[illegible]dar.

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung [illegible]tung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).
Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e4*2002/24*2701	HONDA	SC 70	VFR 1200 X Crosstourer

Felgengröße original		Reifengröße original vorne	Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	110/80 R 19 59V	150/70 R 17 69V
2.50x19	4.00x17		

	Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	110/80 ZR 19	M/C (59W) TL	Road 6	150/70 ZR 17	M/C (69W) TL	Road 6
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C
1)	110/80 R 19	M/C 59R TL/TT M+S	Anakee Wild *	150/70 R 17	M/C 69R TL/TT M+S	Anakee Wild *
1)	110/80 ZR 19	M/C (59W) TL	Road 6	150/70 R 17	M/C 69V TL	Road 5 Trail #
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL	Road 5 Trail #	150/70 ZR 17	M/C (69W) TL	Road 6
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL	Road 5 Trail #	150/70 R 17	M/C 69V TL	Road 5 Trail #
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL	Road 5 Trail #	150/70 R 17	M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail #
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail #	150/70 R 17	M/C 69V TL	Road 5 Trail #
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail #	150/70 R 17	M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail #
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail #	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17	M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail #
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #

mopedreifen.de

Auflagen: [illegible] **# = Auslaufreifen**
* Anakee Wild: R[illegible]ifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Die Ve[illegible]ung der [illegible]efü[illegible]rten R[illegible]enkombi[illegible]ati[illegible]en [illegible]etzt v[illegible]aus, dass sich d[illegible] ob[illegible]beschriebene Fahrzeug in [illegible]änd[illegible]rten Originalzus[illegible]d gemäß der erteilten EU-Ty[illegible] [illegible] [illegible] [