



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Telefon 0800 0 11 11 81\*  
E-Mail: contact@2 Michelin  
Prof. fa. 924 51 7615 dsru  
nicelin. /motor /e/s erts/ e-moto d  
gebu nfreil bilfunktartif innen rvon veic

# Demoverision mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSULGEN  
AN KRAFTFAHRZEUGEN

Nummer: 2785-H

Nummer der ABE / EBE		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
C560/1 NT III - XIV		HARLEY-DAVIDSON	XL;2	XL53C; SPORTSTER 883 CUSTOM ab 1998
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	MH90-21 54H o. 56H		MT90 B 16 74H
2.15x21	3.00x16			130/90 B 16 73H o. 74H
Bereifung vorne				Bereifung hinten
1)	MH90 - 21	M/C 54H TL/TT	Commander III Touring	130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT Commander III Cruiser R
1)	MH90 - 21	M/C 54H TL/TT	Commander III Touring	MT90 B 16 M/C 74H REINF TL/TT Commander III Touring #
2)	80/90 - 21	M/C 54H REINF TL/TT	Commander III Cruiser	130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT Commander III Cruiser R
2)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Commander III Cruiser	130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT Commander III Cruiser R
2)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Commander III Cruiser	MT90 B 16 M/C 74H REINF TL/TT Commander III Touring #
2)	80/90 - 21	M/C 54H REINF TL/TT	Commander III Cruiser	MT90 B 16 M/C 74H REINF TL/TT Commander III Touring #
2)	80/90 - 21	M/C 54H REINF TL/TT	Commander II #	130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT Commander II #

Auflagen: Nein	# = Auslaufreifen
Art der Auflagen:	

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraffrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder. Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Fahrzeug wurde mit der geänderten Bereifung durchgeföhrt. Es ergibt sich keine Veränderung.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten im genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Erlaubnis muss beantragt werden.

Die Veränderung der originalen Felgenkombi mit dieser Bescheinigung ist nur für das oben beschriebene Fahrzeug in der angegebenen Felgenreöße zulässig. Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 09.06.2022

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ronald  
Technical Director Michelin Two Wheels

mopedreifen.de