

Demoversion mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN
AN KRAFTFÄHRTEN DER MARKE KTM

Nr. 2000 / 12

ABE / EG BE NR.	HANDELSBEZEICHNUNG	FAHRZEUGTYP	FELGE F/R	LUFTDRUCK
	620 LC4 EGS-E	EGS-E Vers. B	Serie • Serie	1.70 • 2.20

BEREIFUNG VORNE

90/90 - 21 M/C 54M M+S MCE 6 DAYS EXTREME

BEREIFUNG HINTEN

140/80 - 18 M/C 70M M+S MCE 6 DAYS EXTREME

90/90 - 21 M/C 54S ENDURO 3 SAHARA DUAL PURPOSE	120/80 - 18 M/C 62S ENDURO 3 SAHARA DUAL PURPOSE
90/90 - 21 M/C 54S TOURANCE	120/80 - 18 M/C 62S TOURANCE DUAL PURPOSE
90/90 - 21 M/C 54M M+S MCE 6 DAYS EXTREME (K)#	120/90 - 18 M/C 65M M+S MCE 6 DAYS EXTREME#
90/90 - 21 M/C 54M M+S MCE 6 DAYS EXTREME (K)#	140/80 - 18 M/C 70M M+S MCE 6 DAYS EXTREME
90/90 - 21 M/C 54M M+S MCE 6 DAYS EXTREME	120/90 - 18 M/C 65M M+S MCE 6 DAYS EXTREME#
90/90 - 21 M/C 54M M+S UNICROSS#	120/90 - 18 M/C 65M M+S UNICROSS#
90/90 - 21 M/C 54R M+S TL KAROO 3#	140/80 - 18 M/C 70R M+S TL KAROO 3#
90/90 - 21 M/C 54S ENDURO 3 SAHARA#	120/80 - 18 M/C 62S ENDURO 3 SAHARA#

= Auslaufreifen

Auflagen: JA

Art der Auflagen:

Schlauchverwendung notwendig

M+S BEREIFUNG: Bei M+S Reifen ist ein Geschwindigkeitsaufkleber im Sichtfeld vorgeschrieben, wenn dieser nicht der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit im Fahrzeugschein entspricht. Der Geschwindigkeitsaufkleber ist im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig anzubringen.

Wir bestätigen mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden:

- Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab
- Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
- Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.
- Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75.

Es wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der aufgeführten Reifenkombination bis zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit aus unserer Sicht keine Bedenken bestehen.

Eine Begutachtung durch eine zugelassene Prüfstelle ist erforderlich:

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung und damit ein Föderaler Betrieb nach § 19 (3) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung nach § 14 (1) StVZO erforderlich. Bei sonstigen Änderungen ist ein Nachbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Weitere Hinweise auf der Folgeseite.

#Bestellservice

München, den 24.01.2023

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Benadikt Zacher

(Head of Trade & Consumer Marketing Middle East & BNL & DK)

Salvatore Pennisi

(Head of Testing)

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

REIFEN-DEUTSCHLAND GmbH

Postfach 1000 • 80714 München • Telefon: +49 (0)89 2400-122 • Fax: +49 (0)89 2400-511

Geschäftsführung: Wolfgang Meier (Vorsitzender), Luca Iori, Erik Vecchiet • Aufsichtsratsvorsitzender: Michael Wendt • Firmensitz: Breuberg/Odw • Handelsregister: Amtsgericht Darmstadt, HRB 71623