Demoversion mit Originalinhalten

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 8014 80 80314 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN-UMRÜSTUNGEN MIT KRAFTÄNDERN

Nr. 2807 3 / 8

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengrößen Reifendruck
e1*2002/24*0596***	**1050 Adventure**	**C1; C2**	3.00 • 4.50 2.40 • 2.90

	Bereifung vorne	Bereifung hinten
[1)]	110/80 - 19 M/C 59R M+S TL Karoo 3 Fr.	150/70 - 17 M/C 69R M+S TL Karoo 3
	110/80 R 19 M/C 59V M+S TL Karoo Street Fr.	150/70 R 17 M/C 69V M+S TL Karoo Street
	110/80 R 19 M/C 59V TL Roadtec 01 Fr.	150/70 R 17 M/C 69V TL Roadtec 01
	110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance Next Fr.	150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance Next
	110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance Fr.	150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance
	110/80 R 19 M/C 59V M+S TL Scorpion Rally STR Fr.	150/70 R 17 M/C 69V M+S TL Scorpion Rally STR
	110/80 R 19 M/C 59V TL Angel GT Fr. ab DOT 2815	150/70 R 17 M/C 69V TL Angel GT ab DOT 2815
	110/80 R 19 M/C 59V TL Scorpion Trail II Fr.	150/70 R 17 M/C 69V TL Scorpion Trail II
[1)]	110/80 - 19 M/C 59R M+S TL Scorpion Rally Fr.	150/70 - 17 M/C 69R M+S TL Scorpion Rally

 # = Auslaufreifen

[1)] Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: ☒ Ja ☐ Nein

Art der Auflagen: Schutzblech & Reifenluftdruckkontrollsystem vorgeschrieben!

mopedreifen.de

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der angeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Die Freigabe gilt für die [illegible] Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 20/03/2018 München, 20/03/2018

P. Mast Entwicklung

K. Diepolt

Weitere Informationen zu unseren Produkten sind einzusehen unter: www.metzelermoto.com/www.pirellimoto.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.