Michelin Reifenwerke AG & Co. SaA Telefon 0800 0 11 11 81* Michelin Reifenwerke AG & Co. SaA Telefon 0800 0 11 11 81* Via 4 51 615 Srul 0 apa nice alin. /motor ce/s rts e-1 to de geb nfrei bilfunktarift nner rvon veic

HERSTE RESCHELIGUNG FÜR REIFENUMRÜT U.GEN Numm : 2780-H AN KR/ (RÄ) IF MI COB Na III Numm : 2780-H ON THE REIFENUMRÜT U.GEN NUMM : 2780-H ON THE REIFENUMR : 2780

	Nummer der		ersteller	Typ / Version		Handelsbezeichnung		
	ABE / EBE							
	8930, 8925		BMW	BMW R 90/6; BMW R 90/S		R 90/6, R 90 S		
- 1	Felgengrö	ße original	Reifengröße orig	Reifengröße original vorne			Reifengröße original hinten	
	Vorne Hinten		3.25 - 19 M/C 54H TL		4.00 - 18 M/C 64H TL			
Serie S		Serie						
	Bereifung vorne				Bereifung hinten			
2)	3.25 B 19	M/C 54H T	L Road Classic		4.00 B 18	M/C 64H TL	Road Classic	
2)) 100/90 B 19 M/C 57V TL		L Road Classic	Road Classic		M/C 64H TL	Road Classic	
1)) 3.25 - 19 M/C 54H TL/		L/TT Pilot Activ #	Pilot Activ #		M/C 64H TL/	/TT Pilot Activ #	
2)	2) 100/90 - 19 M/C 57V TL		L/TT Pilot Activ #	Pilot Activ #		M/C 64H TL/	/TT Pilot Activ #	
2)	100/90 - 19 M/C 57H TL/TT		L/TT Pilot Activ#	Pilot Activ #		M/C 64H TL/	/TT Pilot Activ #	

Auflagen: Ja # = Auslaufreifen

Art der Auflagen:

Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Road Classic kann mit Schlauch montiert werden.

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder. Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das F, hr år a en vi de tree ihi y an ee F ist e z r jöch ge de digkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt Es ergubuh uch mert sindeling de autweit Verardurungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansor#BestellsetVicelwerden.

BestellsetVicelwerden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.