



Demoverision mit Originalinhalten

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG N. Numm 2285-S
 AN KRAFTFÄHRZEUGEN MIT EINER GEMISCHTEN NUTZUNG

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).
 Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| Nummer der EU-Typgenehmigung | | Hersteller | Typ / Version | Handelsbezeichnung |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| e1*2002/24*0584 | | BMW | R12W | R 1200 GS Adventure (K51) ab 2014 |
| Felgenreöße original | | Reifengröße original vorne | | Reifengröße original hinten |
| Vorne | Hinten | 120/70 R 19 M/C 60 V TL | | 170/60 R 17 M/C 72 V TL |
| 3.00x19 | 4.50x17 | | | |
| Bereifung vorne | | | Bereifung hinten | |
| 1) | 120/70 R 19 M/C 60V TL/TT | Anakee Adventure | 170/60 R 17 M/C 72V TL/TT | Anakee Adventure |
| 1) | 120/70 R 19 M/C 60V TL/TT | Anakee 3 | 170/60 R 17 M/C 72V TL/TT | Anakee 3 |
| 1) | 120/70 R 19 M/C 60V TL/TT | Anakee Adventure | 170/60 R 17 M/C 72V TL/TT | Anakee 3 |
| 1) | 120/70 R 19 M/C 60V TL/TT | Anakee 3 | 170/60 R 17 M/C 72V TL/TT | Anakee Adventure |
| 1) | 120/70 R 19 M/C 60R TL/TT M+S | Anakee Wild * | 170/60 R 17 M/C 72R TL/TT M+S | Anakee Wild * |
| 1) | 120/70 ZR 19 M/C (60W) TL | Road 6 | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | Road 6 |
| 1) | 120/70 ZR 19 M/C 60W TL | Road 5 Trail # | 170/60 ZR 17 M/C 72W TL | Road 5 Trail # |
| 1) | 120/70 R 19 M/C 60V TL | Pilot Road 4 Trail # | 170/60 R 17 M/C 72V TL | Pilot Road 4 Trail # |
| 1) | 120/70 ZR 19 M/C (60W) TL | Road 6 | 170/60 ZR 17 M/C 72W TL | Road 5 Trail # |
| 1) | 120/70 ZR 19 M/C 60W TL | Road 5 Trail # | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | Road 6 |
| 1) | 120/70 ZR 19 M/C 60W TL | Road 5 Trail # | 170/60 R 17 M/C 72V TL | Pilot Road 4 Trail # |
| 1) | 120/70 R 19 M/C 60V TL | Pilot Road 4 Trail # | 170/60 ZR 17 M/C 72W TL | Road 5 Trail # |
| 1) | 120/70 R 19 M/C 60V TL | Pilot Road 4 Trail # | 170/60 R 17 M/C 72V TL/TT | Anakee 3 |
| 1) | 120/70 R 19 M/C 60V TL/TT | Anakee 3 | 170/60 R 17 M/C 72V TL | Pilot Road 4 Trail # |

mopedreifen.de # = Auslaufreifen

Auflagen und Art der Auflagen:
 * Anakee Wild: M+S markiert, max. 170 km/h; Anakee Adventure: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 240 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Karlsruhe, 05.10.2021

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

JL.Bouvier
 Technischer Leiter