

# Demoversion mit Originalinhalten

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

## Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell     | Typ   | Baujahr | Herstellernummer (KBA) |
|--------------------|-----------|---------|------------|-------|---------|------------------------|
| HONDA              | 30009     | 500     | CBR 500 RA | PC 57 | 2013 -  | e13*168/2013*00056***  |

## Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad     |              | Bereifung Hinterrad     |              | Luftdruck    | Fußnote |
|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|
| Größen                  | Profil       | Größen                  | Profil       | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 016 F PRO | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | BT 016 R PRO | 2,5/2,9      | 20      |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 21 F       | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | S 21 R       | 2,5/2,9      | 20      |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 22 F       | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | S 22 R       | 2,5/2,9      | 20      |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 023 F     | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | BT 023 R     | 2,5/2,9      | 30      |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 30 F EVO   | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | T 30 R EVO   | 2,5/2,9      | 30      |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 31 F       | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | T 31 R       | 2,5/2,9      | 30      |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 32 F       | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | T 32 R       | 2,5/2,9      | 30      |

## Fußnote

(20) Sportreifen mischbar

(30) Tourensportreifen mischbar

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 16.03.2022

W. Terloth, Leiter Verkauf Motorradreifen  
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

mopedreifen.de

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:  
[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.