

# Demoversion mit Originalinhalten

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

## Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell              | Typ   | Baujahr | Herstellernummer (KBA) |
|--------------------|-----------|---------|---------------------|-------|---------|------------------------|
| HONDA              | 30207     | 750     | XR7 750 Africa Twin | RD 07 | 1993 -  | G 317                  |

## Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad   |                   | Bereifung Hinterrad  |                   | Luftdruck    | Fußnote |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------|
| Größen                | Profil            | Größen               | Profil            | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 90 / 90 - 21 54H TT   | BW501             | 140 / 80 R 17 69H TT | BW502             | 2,3/2,5      | 40      |
| 90 / 90 V 21 (54V) TL | A 41 F            | 140 / 80 R 17 69V TL | A 41 R            | 2,3/2,5      | 40      |
| 90 / 90 - 21 54H      | A 41 F G          | 140 / 80 R 17 69V TL | A 41 R            | 2,3/2,5      | 40      |
| 90 / 90 - 21 54V TL   | AT 41 F UM* (M+S) | 140 / 80 R 17 69V TL | AT 41 R UM* (M+S) | 2,3/2,5      | 40      |
| 90 / 90 - 21 54H TL   | BT 45 F           | 140 / 80 - 17 69V TL | BT 45 R           | 2,3/2,5      | 50      |
| 90 / 90 - 21 54H TL   | BT 46 F           | 140 / 80 - 17 69V TL | BT 46 R           | 2,3/2,5      | 50      |
| 90 / 90 - 21 54Q TL   | AX 41 F (M+S)     | 140 / 80 B 17 69Q TL | AX 41 R (M+S) UM  | 2,3/2,5      | 41      |

## Fußnote

(40) Enduroreifen mischbar

(50) Profile mischbar

(41) Bei Verw. v. M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber / Kontrollgerät auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 16.03.2022

W. Terloth, Leiter Verkauf Motorradreifen  
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:  
[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.