



DemoverSION mit Originalinhalten

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN
 AN KRAFTFÄHRZEUGEN
 Numm 3252-S

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin für die Reifenumrüstung an Fahrzeugen dar.

1) Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Betriebserlaubnis überein. Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird.

Nummer der Betriebserlaubnis		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
*		YAMAHA	DE06	DT125X (Supermoto)	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	120/70 - 17 58H		140/70 - 17 66H	
3.00x17	3.50 x 17				
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power 6	140/70 ZR 17 M/C (66W) TL	Power 6	
1)	120/70 - 17 M/C 58S TL	Pilot Street	140/70 - 17 M/C 66H TL/TT	Pilot Street	
1)	120/70 - 17 M/C 58S TL	Pilot Street	140/70 - 17 M/C 66S TL/TT	Pilot Street	
1)	120/70 - 17 M/C 58V TL/TT	Pilot Activ #	140/70 - 17 M/C 66H TL/TT	Pilot Street	
1)	120/70 - 17 M/C 58V TL/TT	Pilot Activ #	140/70 - 17 M/C 66S TL/TT	Pilot Street	

Auflagen: la # = Auslaufreifen
 Art der Auflagen
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben

mopedreifen.de

#Bestellservice
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
 Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.