Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Michelin [illegible] 4 [illegible] 85 [illegible]
Postfach [illegible] 51 [illegible] 615 [illegible]
Telefon 0800 0 11 11 81*
E-M[illegible]ntact@2[illegible]
[illegible]
[illegible]
*geb[illegible]nfrei; [illegible]bilfunktarif[illegible]nner [illegible]rvon [illegible]weic[illegible]

Demoversion mit Originalinhalten

**HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT ABE / EBE**

**Nummer 3063-H**
**Version [illegible]**

| Nummer der ABE / EBE | Hersteller | Typ / Version | Handelsbezeichnung |
|---|---|---|---|
| E164 | SUZUKI | NP41B | LS 650 Chopper (1986-1998) |

| Felgengröße original | | Reifengröße original vorne | Reifengröße original hinten |
|---|---|---|---|
| Vorne | Hinten | 100/90 - 19 57S | 140/80 - 15 67S |
| 2.15x19 | 2.75x15 | | |
| | | | |

| | Bereifung vorne | | Bereifung hinten | |
|---|---|---|---|---|
| 2) | 100/90 B 19 M/C 57H TL/TT | Commander III Cruiser | 140/90 B 15 M/C 76H REINF TL/TT | Commander III Cruiser |
| 2) | 100/90 B 19 M/C 57H TL/TT | Commander II # | 140/90 B 15 M/C 76H TL/TT | Commander II # |
| 2) | 100/90 - 19 M/C 57V TL/TT | Pilot Activ # | 140/90 B 15 M/C 76H TL/TT | Commander II # |
| 2) | 100/90 - 19 M/C 57H TL/TT | Pilot Activ # | 140/90 B 15 M/C 76H TL/TT | Commander II # |

Auflagen: Ja # = Auslaufreifen
Art der Auflagen:
Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Road Classic kann mit Schlauch montiert werden.

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder.
Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das F[illegible] Teste[illegible] Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt.
Es erg[illegible] Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.
Die B[illegible]t werden.

Die Ve[illegible]ung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug in [illegible] Originalzustand befindet.
Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 16.09.2022

Rom[illegible]
Technical Director Michelin Two Wheels

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.