Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Michelin [illegible] 4 [illegible] 85 [illegible]
Postfach [illegible] 51 [illegible] 615 [illegible]
Telefon 0800 0 11 11 81*
E-Mail [illegible]tact@2[illegible]
[illegible]
michelin.[illegible]/motor[illegible]
*gebührenfrei; [illegible]bilfunktarife [illegible]

Demoversion mit Originalinhalten

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN [illegible]

Nummer: 3193-S
Version: 2.1

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin [illegible] die unter aufgeführten Fahrzeug-Reifenkombinationen dar.

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung [illegible] Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).
Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e11*2002/24*1642	APRILIA	VK Variante B	Caponord Rally ab 2015

Felgengröße original		Reifengröße original vorne	Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	120/70 R 19 60V	170/60 R 17 72V
3.00x19	4.50x17		

	Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	120/70 R 19	M/C 60V TL/TT	Anakee Adventure	170/60 R 17	M/C 72V TL/TT	Anakee Adventure
1)	120/70 R 19	M/C 60V TL/TT	Anakee 3	170/60 R 17	M/C 72V TL/TT	Anakee 3
1)	120/70 R 19	M/C 60V TL/TT	Anakee Adventure	170/60 R 17	M/C 72V TL/TT	Anakee 3
1)	120/70 R 19	M/C 60V TL/TT	Anakee 3	170/60 R 17	M/C 72V TL/TT	Anakee Adventure
1)	120/70 R 19	M/C 60R TL/TT M+S	Anakee Wild *	170/60 R 17	M/C 72R TL/TT M+S	Anakee Wild *
1)	120/70 ZR 19	M/C (60W) TL	Road 6	170/60 ZR 17	M/C (72W) TL	Road 6
1)	120/70 ZR 19	M/C (60W) TL	Road 6	170/60 ZR 17	M/C 72W TL	Road 5 Trail #
1)	120/70 ZR 19	M/C 60W TL	Road 5 Trail #	170/60 ZR 17	M/C (72W) TL	Road 6
1)	120/70 ZR 19	M/C 60W TL	Road 5 Trail #	170/60 ZR 17	M/C 72W TL	Road 5 Trail #
1)	120/70 ZR 19	M/C 60W TL	Road 5 Trail #	170/60 R 17	M/C 72V TL	Pilot Road 4 Trail #
1)	120/70 R 19	M/C 60V TL	Pilot Road 4 Trail #	170/60 ZR 17	M/C 72W TL	Road 5 Trail #
1)	120/70 R 19	M/C 60V TL	Pilot Road 4 Trail #	170/60 R 17	M/C 72V TL	Pilot Road 4 Trail #
1)	120/70 R 19	M/C 60V TL	Pilot Road 4 Trail #	170/60 R 17	M/C 72V TL/TT	Anakee 3
1)	120/70 R 19	M/C 60V TL/TT	Anakee 3	170/60 R 17	M/C 72V TL	Pilot Road 4 Trail #

mopedreifen.de

Auflagen: [illegible] **# = Auslaufreifen**
* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug in unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EU-Typgenehmigung [illegible] notwendigen Freiraum haben.
Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 02.12.2021

JL.Bouvier
Technical Director Michelin Two Wheels